

## ГРУППА ГРУНТОВКИ

		уп	м2	Цена EUR	1м2/ EUR
<b>MFA Classik 6</b>	<b>1 :</b> Акриловая концентрированная грунтовка общего применения нового поколения, предназначенная для внутренних и наружных работ. Укрепляет основание, повышает адгезию, предотвращает излишнюю впитываемость поверхности, что уменьшает расход и облегчает нанесение последующих слоев краски и штукатурки. Расход : 0,0134 л/м2	<b>1 L</b>	<b>60</b>	<b>7.3</b>	<b>0.12</b>
<b>MFA White Grund</b>	Белая кроющая и выравнивающая глубокоматовая грунт - краска нового поколения . Грунтует и окрашивает 2 в 1. Для интерьеров Разбавление до +100 % водой. Увеличивает адгезию и уменьшает расход наносимых слоев краски. Выравнивает впитываемость и цвет основания, облегчает нанесение темных цветов. Расход : 0,09 л/м2 в 1 слой	<b>5 L</b>	<b>56</b>	<b>34.2</b>	<b>0.62</b>

## ГРУППА КРАСКИ

		уп	м2	Цена EUR	1м2/ EUR
<b>MFA White Paint</b>	Белая кроющая и выравнивающая глубокоматовая краска нового поколения . Грунтует и окрашивает 2 в 1. Для интерьеров . Как краска до 0... 20 % воды... Увеличивает адгезию и уменьшает расход наносимых слоев краски. Выравнивает впитываемость и цвет основания, облегчает нанесение темных цветов. Расход : 0,0180 л/м2 в 2 слоя	<b>5 L</b>	<b>28</b>	<b>31.4</b>	<b>1.13</b>
		<b>10 L</b>	<b>56</b>	<b>60.3</b>	<b>1.09</b>
<b>ECOQUA PLUS BIANCO</b>	Велюровая матовая краска для стен и потолков, хорошее качество . Высококачественная акриловая краска для внутренних работ, водоразбавляемая. Разбавление 30 % водой. Хорошие заполняющие свойства и укрывистость, высокая степень белизны, незаменима при окраске больших поверхностей по экономическим и практическим соображениям. Расход : 0,130 л/м2 в 2 слоя	<b>3 L</b>	<b>21</b>	<b>24.9</b>	<b>1.20</b>
		<b>5 L</b>	<b>34</b>	<b>39</b>	<b>1.13</b>
		<b>14 L</b>	<b>97</b>	<b>99</b>	<b>1.03</b>

<b>MURILLO</b>	Матовая, водоразбавляемая краска на основе натуральных минералов и акриловых смол. Разбавление 35..40 % водой Поверхности, окрашенные Murillo, благодаря специальной формуле, проявляют свойства очень высокой паропроницаемости, а также стойкости к обрастанию различными микроорганизмами. Краска характеризуется небольшим расходом и стойкостью цвета . Расход : 0,125 л/м2 в 2 слоя	<b>3 L</b>	<b>24</b>	<b>33</b>	<b>1.38</b>
		<b>5 L</b>	<b>40</b>	<b>53</b>	<b>1.33</b>
		<b>14 L</b>	<b>112</b>	<b>145</b>	<b>1.29</b>
<b>ЕРОХОН FONDO грунт краска A + B</b>	Перед нанесением краски необходимо подготовить соответствующим образом основание : обеспылить, обезжирить, высушить , а затем нанести грунтовку Ерохон Fondo A/B. Разбавление 0-15% Интерьер. Расход : 0,1 - 0,125 кг/м2 в 1 слой .	<b>6,05 кг</b>	<b>60.0</b>	<b>143</b>	<b>2.38</b>
<b>ЕРОХОН краска A + B</b>	Эпоксидная, двухкомпонентная A+ B, водоразбавляемая краска, предназначенная для защитной покраски бетонных и металлических поверхностей внутри зданий.. Расход : 0,2 кг/м2 в 2 слоя	<b>5,6 кг</b>	<b>28</b>	<b>114.2</b>	<b>4.08</b>

## ГРУППА ЛАКИ и ПРОПИТКИ

		<b>уп</b>	<b>м2</b>	<b>Цена EUR</b>	<b>1м2/ EUR</b>
<b>SILOMAL</b>	Профессиональная бесцветная пропитка для защиты стен, используемая для защиты, и предотвращения проблем, связанных со стенами. 100 % профессиональный продукт. Исключительно эффективная, бесцветная пропитка с гидрофобными свойствами, для различных поверхностей, которые подвергаются воздействию атмосферных факторов, кислот, содержащихся в атмосфере . Расход : 0,75 - 0,150 л/м2 в 1- 2 слоя	<b>5 L</b>	<b>33</b>	<b>84</b>	<b>2.52</b>



