

Фарби

<p>Фарба інтер'єрна ULTRA Фарба для внутрішніх робіт на стінах і стелі. Утворює суконно-матове покриття, яке допускає легку вологу обробку та ремонтне перефарбування. Призначена для фарбування штукатурки, бетону, цегли, гіпсових поверхонь, лакофарбових покриттів, також ДВП, ДСП, склообоев.</p>	100-120 мл/м ²	1 л	110
		3 л	310
		5 л	465
		10 л	900
<p>Фарба латексна MATTLATEX Латексна матова фарба для внутрішніх робіт. Утворює покриття з високою адгезією і здатністю до вологого очищення. Призначена для фарбування штукатурки, бетону, цегли, гіпсових поверхонь, також ДВП, ДСП, QSB і OSB, фанери, дерева, лакофарбових покриттів, склообоев.</p>	100-130 мл/м ²	1 л	170
		3 л	480
		5 л	760
		10 л	1480
<p>Фарба фасадна FACADE Дисперсійна латексна фасадна фарба для зовнішніх і внутрішніх робіт, паропроникна, відрізняється стійкістю до атмосферних впливів, високою адгезією і хорошими декоративними властивостями. Придатна для фарбування цементної штукатурки, бетону і пінобетону, цегли, а також по гіпсовим підставах, гіпсокартону, ДВП, ДСП, QSB і OSB, фанери, дереву та склообоев всередині приміщень. Не містить розчинників.</p>	120-130 мл/м ²	1 л	175
		3 л	485
		5 л	780
		10 л	1510
<i>Акрилові шпаклівки</i>			
<p>Шпаклівка FinishSpachtel D60 однорідна густа в'язка маса білого кольору, використовується для внутрішніх оздоблювальних робіт: вирівнювання цементних, цементно-вапняних, бетонних поверхонь, а також плит з гіпсокартону, ДСП, ДВП, OSB. Дозволяє отримати ідеально білу, гладку поверхню, що легко шліфується, та готова до фарбування.</p>	0,5 кг/м ²	1,5 кг	96
		4 кг	245
		8 кг	415
		17 кг	840
		27 кг	1280
<p>Шпаклівка FinishSpachtel D70 однорідна густа в'язка маса білого кольору. Тонка фінішна шпаклівка, призначена для підготовки поверхонь під високоякісне фарбування. Відрізняється збільшеною еластичністю та зручністю у роботі. Використовується для внутрішніх оздоблювальних робіт: Дозволяє отримати ідеально білу, гладку, що легко шліфується, та готову до фарбування поверхню.</p>		27 кг	1420
<p>FassadenSpachtel D200 Plus Акрилова середньо-фінішна шпаклівка для зовнішніх робіт. Готова до застосування пастоподібна шпаклівка на основі синтетичного в'язучого. Рекомендована для вирівнювання та ремонту дефектів поверхонь з бетону, газобетону,</p>	1,7 кг/м ²	8 кг	655

цегли, керамічних блоків, гіпсової, вапняної та цементної штукатурок. Відрізняється особливою еластичною тиксотропною консистенцією. Придатна для використання в якості моделюючої маси для створення декоративних ефектів.	1,1 кг/м	27 кг	1980
---	----------	-------	-------------

Шпаклівки для дерева, клей

Універсальна акрилова шпаклівка для дерева Д-50 - призначена для згладжування і заповнення невеликих нерівностей в дерев'яних поверхнях, для внутр.і зовніш. робіт. Колір: білий, дуб, сосна, бук, вільха, палісандр		0,4 кг	45
		0,9 кг	80
Клей для склошпалер Д-020 Готовий до використання водорозчинний клей. Використовується для приклеювання шпалер (скловолокнистих, паперових, вінілових, текстильних, інших) та різних настінних покриттів на флізеліновій, скловолокнистій та паперовій основі в сухих приміщеннях.		15 л	1400
		10 л	1070
		5 л	570
Клейова паста StyroporKleber. Готова до застосування пастоподібна клеюча маса. Клей призначений для наклеювання стельових та ізоляційних плит з полістиролу, пінополістиролу, поліуретану і пінопласту на стелі і стіни з гіпсу (і його похідних), бетону, цементу, дерева.	0,4-0,6 кг/м ²	1,5 кг	149
		4 кг	349

Акрилові лаки та фарби

Водорозчинний акриловий Лак Д-101 матовий Призначений для захисту стінових інтер'єрних покриттів, а також для дерева і дерев'яних матеріалів. Для внутрішніх і зовнішніх робіт.	1л/10-12м ²	1л	395
		3л	1150
Водорозчинний акриловий Лак Д-102 Призначений для захисту стінових інтер'єрних покриттів, а також для дерева і дерев'яних матеріалів. Для внутрішніх і зовнішніх робіт.	1л/10-12м ²	1л	345
		3л	1010
		10л	3320
Водорозчинний акриловий Лак СП-101 матовий Призначений для захисту стінових інтер'єрних покриттів, а також для дерева та дерев'яних матеріалів. Для внутрішніх і зовнішніх робіт.	1л/10-12м ²	1л	270
		3л	775
		10 л	2500
		1л	220

Водорозчинний акриловий Лак СП-102 Призначений для захисту стінових інтер'єрних покриттів, а також для дерева і дерев'яних матеріалів. Для внутрішніх і зовнішніх робіт.	1л/10-12м ²	3л	615
		10 л	1975
Лак фасадний Д-105 Призначений для захисту і декоративного оздоблення фасадних і внутрішніх поверхонь. Охороняє поверхні від УФ-випромінювання, від механічних і атмосферних впливів	1л/8-12м ²	1 л	230
		3л	625
		10 л	1975
Лак фасадний Д-105 матовий Призначений для захисту і декоративного оздоблення фасадних і внутрішніх поверхонь. Охороняє поверхні від УФ-випромінювання, від механічних і атмосферних впливів	1л/8-12м ²	1 л	270
		3л	735
		10 л	2415
Д-121 Лакова акрилова фарба для внутрішніх і зовнішніх робіт (срібло)		0,1 л	65
		0,25л	115
		0,6л	245
Д-121 Лаковая акрилова фарба для внутрішніх і зовнішніх робіт (золото, мідь, бронза, перлова)		0,1 л	70
		0,25л	125
		0,6 л	255
Грунти			
Грунт Biozid Grund Готовий до застосування проникаючий фунгіцидний грунт. Використовується всередині і зовні приміщень для обробки поверхонь, заражених бактеріями, грибками, лишайником, цвільлю	1л/5м ²	1 л	75
		5 л	265
Грунт GipsGrund готова до застосування проникаюча грунтовка молочного кольору на основі водної дисперсії акрилового полімеру.	1л/6-10м ²	1 л	62
		5 л	160
		10 л	270
Грунт UniGrund однорідна рідина молочного кольору. Застосовується всередині і зовні приміщень для ґрунтування та зміцнення основ з гіпсової, цементної, вапняно-цементної штукатурки, будівельної цегли, бетону, гіпсокартонних та фіброцементних плит. Рекомендується застосовувати перед фарбуванням дисперсійними фарбами,	1л/6-10м ²	1 л	86
		5 л	185

використанням вирівнюючих мас для стін, наклеюванням шпалер.		10 л	320
Грунт Opti Grund D-11 Застосовується всередині і зовні приміщень для ґрунтування гіпсової, цементної і вапняно-цементної штукатурки, основ з будівельної цегли, бетону, гіпсокартонних та фіброцементних плит. Рекомендується використовувати перед фарбуванням дисперсійними фарбами, нанесенням тонкошарових декоративних штукатурок, застосуванням вирівнюючих мас для стін і підлог, наклеюванням шпалер, нанесенням фінішних сумішей на декоративні штукатурки	1л/6-10м ²	5 л	340
		10 л	635
Грунт GrundKonzentrat – розбавляється водою, висококонцентрована ґрунтовка молочного кольору на основі водної дисперсії акрилового полімеру. Не містить органічних розчинників. Застосовується для внутрішніх і зовнішніх робіт. Водою розбавляється 1: 4 або 1: 6 в залежності від характеру і пористості поверхні	1л/6-10м ²	1 л	210
		5 л	910
Грунт Д-13 Готовий до застосування блокувальний ґрунт глибокого проникнення. Застосовується всередині і зовні приміщень для ґрунтування дрібнопористих поверхонь, що злегка обсіпаються, поглинають вологу. Рекомендується використовувати перед фарбуванням дисперсійними фарбами, нанесенням тонкошарових декоративних штукатурок, застосуванням вирівнюючих мас для стін і підлог, наклеюванням шпалер.	1л/5-8м ²	5 л	545
		10 л	1070
Грунт AquaBarriere Готовий до використання гідрофобізуючий засіб на силан-силоксановій основі для надання захисних водовідштовхувальних властивостей та гідрофобізації усіх типів штучних і природних мінеральних поверхонь, що застосовуються у будівництві: керамічна і силікатна цегла та блоки; бетон та штучні вироби з нього; вироби з ніздрюватого бетону; цементні, цементно-вапняні, вапняні і гіпсові штукатурки; вироби з вапняку, пісчанику, травертину, доломіту та ін.	1 л/5-6 м ²	1 л	80
		5 л	260
Vinyl Grund D14 Застосовується всередині і зовні приміщень. Рекомендується використовувати для ґрунтування вапняних декоративних штукатурок для подальшого рівномірного нанесення фінішних сумішей. Також призначений для обробки плит з азбоцементу, оскільки пов'язує волокна азбесту, запобігаючи їх потраплянню в повітря.	1л/6-10м ²	5 л	300
Грунт Aqua Stop D25 - захищає поверхні від вологи, володіє зміцнюючими властивостями і чудовою адгезією. Застосовується всередині приміщень для ґрунтування, захисту від вологи, збільшення адгезії, зміцнення поверхонь з бетону, цементу, вапняної, гіпсової і вапняно-цементної штукатурки, гіпсокартонних та фіброцементних плит.	1л/3-10м ²	1 л	205
		5 л	890
		10 л	1590

Кварцові ґрунти

<p>QuarzGrund кварцова ґрунтівка для підготовки основ та створення адгезійного шару перед нанесенням клейових, штукатурних та інших оздоблювальних покриттів на всі види мінеральних поверхонь.</p>	1л/3-4м ²	1,5 кг	120
		7,5 кг	415
		15 кг	780
<p>Acryl-PutzGrund 117 - Готова до використання кварцова ґрунтівка «Кварцова Ґрунтівка» для підготовки основ та створення адгезійного шару перед нанесенням клейових, штукатурних та інших оздоблювальних покриттів на всі види мінеральних поверхонь.</p>	1л/3-4м ²	1,5 кг	165
		7,5 кг	730
		15 kg	1360
		25 kg	2250
<p>Silikon PutzGrund 118-Готова до використання силіконова кварцова ґрунтівка «Кварцова Ґрунтівка» для підготовки основ та створення адгезійного шару перед нанесенням клейових, штукатурних та інших оздоблювальних покриттів на всі види мінеральних поверхонь.</p>	1л/3-4м ²	15 kg	1485
		25 kg	2365
<p>NEW PRODUCTS!!! <i>Акрилові фасадні матеріали</i></p>			
<p>StrukturPutz Декоративна структурна штукатурка на основі кварцу для внутрішніх і зовнішніх робіт; готова до застосування. <u>(Д215, СП 215 за новою формулою)</u></p>	1,5-2 кг/м ²	15 кг	1150
		25 кг	1900
<p>ReliefFarbe структурна кварцова фарба для внутрішніх і зовнішніх робіт. Підсилена силіконом та волокнами . Застосовується для декоративного фарбування поверхонь з бетону, цегли, гіпсокартонних і фіброцементних плит.</p>	0,3л/м ²	15 кг	1300
		25 кг	1950
<p>StrukturFarbe структурна кварцова фарба для внутрішніх і зовнішніх робіт. Застосовується для декоративного фарбування поверхонь з бетону, цегли, гіпсокартонних і фіброцементних плит. <u>(Д217, СП 217 за новою формулою)</u></p>	0,3л/м ²	15 кг	1900
		25 кг	3100
<p>StrukturFarbe Silicon структурна кварцова фарба на силіконовому сполучному для внутр і зовн робіт. Призначена спеціально для пористих і газобетонних підстав, а також для мінеральних штукатурок, гіпсокартону, бетону, гіпсолітових плит, стін з каменю. <u>(С 218 за новою формулою)</u></p>	0,3л/м ²	15 кг	2100
		25 кг	3400
<p>Система Термо Ельф</p>			

Acryl-Fassadenputz R20, R30 <u>Короїд</u> декоративна штукатурка. Застосовується для внутрішніх і зовнішніх робіт. Призначена для декоративного оздоблення стін і поверхонь з бетону, цегли, гіпсокартонних і фіброцементних плит. Розмір зерна 2 мм. Витрата : 2,5-3кг/м ²	Біла база	25 kg	1750
	База TR	25 kg	1650
Acryl-Fassadenputz K10, K15, K20 <u>Баранець</u> декоративна штукатурка застосовується для внутрішніх і зовнішніх робіт. Призначена для декоративного оздоблення стін і поверхонь з бетону, цегли, гіпсокартонних і фіброцементних плит. Розмір зерна 1 мм. Витрата : 2,5-3кг/м ²	Біла база	25 kg	1870
	База TR	25 kg	1770
Silikon-Fassadenputz R20, R30 <u>Короїд</u> силіконова штукатурка для декоративного оздоблення фасадів з високими вимогами до довговечності покриття. Має високу паропроникність та вологостійкість. Характеризується підвищеною адгезією і еластичністю. Стійка до ультрафіолетових променів. Рекомендована для обробки фасадів на морських узбережжях, в промислових зонах, в місцях з високим рівнем опадів. Витрата : 2,5-3кг/м ²	Біла база	25 kg	2050
	База TR	25 kg	1950
Silikon-Fassadenputz K10, K15, K20 <u>Баранець</u> силіконова декоративна штукатурка застосовується для внутрішніх і зовнішніх робіт. Призначена для декоративного оздоблення стін і поверхонь з бетону, цегли, гіпсокартонних і фіброцементних плит. Розмір зерна 1 мм. Витрата : 2,4-2,8 кг/м ²	Біла база	25 kg	2150
	База TR	25 kg	2050
Армуюча суміш KLEBE-UND ARMIERUNGSMASSE AM 195 — суха порошкоподібна мінеральна суміш для приготування розчину, призначеного для кріплення елементів систем теплоізоляції таких як мінераловатні та пінополістирольні плити та формування армуючого шару.		25 kg	395
Клейова суміш KLEBEMASSE KM193 суха порошкоподібна мінеральна суміш для приготування розчину, призначеного для кріплення елементів систем теплоізоляції таких як мінераловатні та пінополістирольні плити		25 kg	320
<i>Прайс склохолст</i>			
	Плотность	размер	
Склополотно PREMIUM матеріал для армування стін та стель. Полотно склохолсту, зміцнене модифікованим полівініловим спиртом, має широкий спектр використання в будинках, офісах	SN40	50м	1100
		20 м	440
Склополотно PREMIUM матеріал для армування стін та стель. Полотно склохолсту, зміцнене модифікованим полівініловим спиртом, має широкий спектр використання в будинках, офісах	SN50	50м	1300
		20 м	520
Флізелін - матеріал для армування стін та стель. Складається з поліефірних і целюлозних волокон різної довжини і різного діаметру. Полотно флізеліну, зміцнене модифікованим полівініловим спиртом і акриловою дисперсією, має широкий спектр використання .	SF 65	50м	1650
		20 м	660
	SF 120	20 м	1200
	SF 150	20 м	1350

Склополотно Standart матеріал для армування стін та стель. Полотно склохолсту, зміцнене модифікованим полівініловим спиртом, має широкий спектр використання в будинках, офісах	ST40	50м	900
		20 м	360
Склополотно Standart матеріал для армування стін та стель. Полотно склохолсту, зміцнене модифікованим полівініловим спиртом, має широкий спектр використання в будинках, офісах	ST35	50м	800
		20 м	320
Склополотно для стиків 0,2 м		15 м	100
Склополотно для стиків 0,1 м		15 м	77
Склополотно для стиків 0,05 м		15 м	55
ПРАЙС-ЛИСТ на продукцію "AIR", тм "ЭЛЬФ"			
AirTex – акрилова декоративна штукатурка з армуючими волокнами. Міцне самодостатнє покриття не потребує додаткового фінішної обробки.	0,7-0,9кг/м ²	25 кг	2800
AirGem – акрилова декоративна штукатурка зі скляними мікросфери і металізована пігментами. Ідеально підходить для бізнес-центрів, офісів, банків, готелів ... Створює мерехтливий ефект.	0,15-0,17кг/м ²	10 кг	3575
AirFront — універсальна акрилова декоративна штукатурка з мінеральними наповнювачами, для нар і внутр робіт. Для нанесення на будь-які будівельні поверхні	1-1,2кг/м ²	25 кг	2585
Гранули Grains Bruno		0.5 кг	245
Гранули Grains Nero		0.5 кг	245